

КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


УПРАВЛЕНИЕ



Проводной пульт
дистанционного
управления KJR-150A
в комплекте

Модель		MDT2II-07HWFN8MDT2II-09HWFN8MDT2II-12HWFN8MDT2II-18HWFN8MDT2II-24HWFN8				
Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28	7.03
Нагрев	кВт	7.62	2.93	3.81	6.01	7.97
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность	кВт	170	185	185	200	230
Расход воздуха	м³/ч	620/540/450	620/540/450	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700
Уровень шума	дБ(А)	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	41/38/34	41/38/34	33.5/32.5/31
Статическое давление ESP (номинал)	Па	25	25	25	25	25
Статическое давление ESP (диапазон)	Па	0-80	0-80	0-100	0-160	0-160
Высота подъема встроенной дренажной помпой	мм	1000	1000	1000	1000	1000
Воздушный фильтр	мм	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Габариты блока	(Ш×В×Г)	мм	700×200×506	700×200×506	700×200×506	700×245×750
Габариты упаковки	(Ш×В×Г)	мм	860×285×540	860×285×540	860×285×540	925×298×850
Вес нетто	Внутренний блок	кг	16.6	16.6	16.6	24.4
Вес брутто	Внутренний блок	кг	19.8	19.8	19.8	29.0
						37.2

ГАБАРИТЫ



Модель	Габаритные размеры				Выход воздуха		Вход воздуха		Размер по кронштейнам		Отверстие для свежего воздуха	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MDT2II-07HWFN8	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360	92	113
MDT2II-09HWFN8	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360	92	113
MDT2II-12HWFN8	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360	92	113
MDT2II-18HWFN8	700	245	795	750	178	527	212	592	741	640	100	126
MDT2II-24HWFN8	1000	245	795	750	178	827	212	892	1040	640	100	126



Здоровье и комфорт

- Теплый пуск
- Таймер
- Противопылевой фильтр

Функциональность

- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК-пульт с держателем (опция)
- Проводной пульт
- Wi-Fi-управление
- Автоматический перезапуск
- Приток свежего воздуха
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта
- Возможность вертикального монтажа (под заказ)
- Встроенная дренажная помпа, отвод конденсата на высоту до 1000 мм

Эффективность

- 3D DC-Inverter ERP
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

Надежность

- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Металлический корпус